



ТРЪБИ ЗА ОТОПЛITЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Кат. номер:	Модел - Описание	Цена на л.м. без ДДС	
	<p>PERT-EVOH 5 L 600 - Тръба за подово отопление с кислородна защита - 16x2 mm. - кангал 600 л. м.</p> <p>Максимална температура - 95° Коеф. на температурно разширение - 1.8 * 10⁻⁴ К Стандарт - UNI EN ISO 22391 Сертификат - 001/007063 AENOR - PiiP 373</p>	1.68 лв/л.м.	
1541055	<p>Soripe HSC – Многослойна тръба с алуминиева вложка., OVENTROP - 16 x 2 mm - кангал 50 л. м.</p> <p>вътрешен слой в контакт със средата от омрежен полиетилен (PE-RT) заварен по дължината алуминиев слой външен покривен слой от омрежен полиетилен (PE-RT) слоеве са залепени един за друг със специални свързващи вещества</p> <p>Макс. работно налягане: 6 bar при 90°C; 10 bar при 70°C</p>	2.64 лв/л.м.	
1540255	<p>Soripe HSC – Многослойна тръба с алуминиева вложка., OVENTROP - 16 x 2 mm - кангал 200 л. м.</p> <p>вътрешен слой в контакт със средата от омрежен полиетилен (PE-RT) заварен по дължината алуминиев слой външен покривен слой от омрежен полиетилен (PE-RT) слоеве са залепени един за друг със специални свързващи вещества</p> <p>Макс. работно налягане: 6 bar при 90°C; 10 bar при 70°C</p>	2.64 лв/л.м.	